



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
RA.RU.710066 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 июня 2015 года
Юридический адрес:
156000, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 23;
Тел.: 8(4942)31-20-97 E-mail: central@fguz44.ru


Адреса мест осуществления деятельности:

156000, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, корп. 1, д. 23;
157003, Российская Федерация, Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, лит. Б, д. 1а;
157960, Российская Федерация, Костромская область, пос. Островское, ул. Ленина, д. 16;
157300, Российская Федерация, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 6.



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»

 Разумовский С.Л.

02.11.2018г.

Экспертное заключение № 26 К-И

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Заявитель и его адрес:

НАО «СВЕЗА Кострома»
156961, г.Кострома, ул.Комсомольская, 2

Изготовитель:

НАО «СВЕЗА Кострома»,
156961, г.Кострома, ул. Комсомольская, 2

Наименование продукции: фанера берёзовая общего назначения марки ФК толщиной 18мм.

Основание для проведения экспертизы:

Производственный контроль в соответствии с Договором №2050 от 31.01.2017г.

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление; акт отбора образцов; протокол № 12447 от 29.10.2018г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», СТО 52654419-001-2018 «Фанера березовая общего назначения. Технические условия»

Область применения, ингредиентный состав продукции:

Фанера березовая общего назначения марки ФК водостойкая используется для внутренних работ. Для изготовления фанеры березовой марки ФК применяются следующие материалы:

- для наружных слоев - шпон березы;
- для внутренних слоев - шпон березы и других лиственных пород древесины;
- клеевая составляющая – карбамидоформальдегидная смола.

Гигиеническая характеристика изделий.

На исследование представлены образцы фанеры березовой марки ФК размером 500x500 мм.

Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере – четверо суток (96 часов), насыщенность $1\text{ м}^2/\text{м}^3$, температура воздуха $23\pm 0,5^\circ\text{C}$, относительная влажность $50\pm 3\%$, кратность воздухообмена $(1\pm 0,05)$ объем в час.

Санитарно-химические и токсикологические показатели

Определяемые показатели	Результаты исследования	Допустимые уровни
интенсивность запаха, балл	1	до 2-х баллов
формальдегид, мг/м ³	0,004	0,010
метанол, мг/м ³	0,00062	0,500
аммиак, мг/м ³	<0,01	0,040
индекс токсичности it , %	96,6	80-120

Радиологические исследования

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив
Удельная активность цезия-137, Бк/кг	менее 6,8	300

Миграция вредных химических веществ в окружающую среду не превышает допустимых значений. Индекс токсичности укладывается в нормативный интервал $80 \leq it \leq 120\%$.

Удельная активность цезия-137 соответствует Единым СанЭиГ требованиям, утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г. № 299 (Протокол лабораторных испытаний № 12447 от 29.10.2018г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»).

Маркировка продукции в соответствии с нормативными документами:

- СТО 52654419-001-2018 «Фанера березовая общего назначения» п.п. 5.5-5.7;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Транспортирование и хранение

Фанеру березовую марки ФК транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях, исключающих действие атмосферных осадков и механические повреждения. Хранят фанеру в упаковке в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 град. С до плюс 50 град. С и относительной влажности воздуха не более 80% (СТО 52654419-001-2018). Гарантийный срок хранения фанеры березовой марки ФК - 3 года со дня получения её потребителем.

Требования безопасности, охрана окружающей среды, информация по утилизации фанеры в соответствии с п. 10 СТО 52654419-001-2018 .

Заключение

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция фанера берёзовая марки ФК, выпускаемая по стандарту организации СТО 52654419-001-2018,

соответствует Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене
отдела обеспечения санитарного надзора, эксперт



Фахуртдинова Н.В.